DM508S/DM1008S/PDM508S 絶縁抵抗計

標準価格	DM508S	\13,900(税別)	DM1008S	\14,800(税別)
	PDM508S	\13,900(税別)		



小型新JIS　単レンジ式　高絶縁抵抗測定器



指示計零位調整器

MΩ測定スイッチレバー

ライン側測定端子・電圧測定端子

ファンクションスイッチつまみ

接地側測定端子・電圧測定端子

PDM508S

付属品

- ●テストリード(TL-508S)
- ●携帯ケース(C-08S)
- ●取扱説明書

特 徴

Future

●絶縁抵抗計の改定JIS C1302-1994に対応しています。
●単発および連続測定が可能な絶縁抵抗測定スイッチ付き。
●直流電圧測定レンジ(DC60V)搭載。
●測定後、充電された電圧を放電するディスチャージ機能。
●内蔵電池容量が測定できるインナーバッテリチェック機能。
●測定時に両手が使える首掛けストラップ付き。
●活線状況を見極められる交流電圧測定機能。

(裏面へ続く)

一般仕様 Basic Specification

- ●AC整流方式 半波整流方式(平均値指示実効値換算)
- ●メータ仕様 内磁型トートバンド方式、24μA(PDM508S型は48μA)
- ●電池消耗表示 BATTERY CHECKレンジにて確認
- ●許容差保証温湿度範囲 18〜28℃　45〜75%RH
- ●使用温湿度範囲 0〜40℃　80%RH以下　結露のないこと
- ●保存温湿度範囲 −10〜50℃　70%RH以下　結露のないこと
- ●使用環境条件 高度2000m以下　環境汚染度Ⅱ
- ●内蔵電池 積層型アルカリ乾電池6LR61×1本(9V)
- ●最大消費電力 2.0W〜2.6W(MΩレンジにて)
- ●連続使用時間 MΩ中央目盛値を指示しているとき DM508Sのとき約5.5時間 / DM1008Sのとき約4.0時間 / PDM508Sのとき約4.0時間
- ●適合規格 JIS C1302-1994絶縁抵抗計に準拠
- ●安全規格 IEC-1010-1過電圧カテゴリIII、保護クラスIIに準拠(EN61010-1)
- ●耐電圧 AC3.7kV(1分間)、測定端子〜リヤケース間

詳細仕様 Detail Specification

［測定範囲及び性能］

	DM508S	DM1008S	PDM508S
定格測定電圧	500V	1000V	500V
最大目盛値	1000MΩ	2000MΩ	100MΩ
目盛(MΩ)	0.5〜1〜500〜1000MΩ	1〜2〜1000〜2000MΩ	0.05〜0.1〜50〜100MΩ
許容差	指示値の±5%以内(第1有効測定範囲:上記赤字) 指示値の±10%以内(第2有効測定範囲:上記黒字) 0、∞目盛　:目盛長さの±0.7%以内 無負荷電圧　:定格測定電圧の−0%〜+30%以内 定格測定電圧　:1〜1.2mA以内 短絡電流　:2mA以下		
ACV	600V		
許容差	最大目盛値の±5%以内(正弦波交流:50〜60Hz)		
DCV	60V		
許容差	最大目盛値の±5%以内		
内蔵電池	6LR61(9V積層アルカリ乾電池)×1		
寸法/重量	H144×W99×D43mm/約310g		
付属品	テストリード(TL-508S)、携帯ケース(C-08S)、取扱説明書		



三和電気計器株式会社

東京営業所　〒101-0021　東京都千代田区外神田2-4-4　電波ビル　TEL 03-3253-4871　FAX 03-3251-7022
大阪営業所　〒556-0003　大阪市浪速区恵美須西2-7-2　TEL 06-6631-7361　FAX 06-6644-3249